



型式	NKL1000	NKL1500	NKL2000	NKL2500
テーブル最高位	1100mm	1600mm	2000mm	2500mm
テーブル最低位	75mm			
ストローク	1025mm	1525mm	1925mm	2425mm
積載荷重・積載人員	180kg・1人			
かご寸法(内寸)	1200×850(1150×800)mm			
本体寸法	1200×1125 ×1670mm	1200×1125 ×2170mm	1200×1125 ×2550mm	1200×1125 ×3050mm
振れ止め高さ	-	1500mm	2000mm	2500mm
駆動機構	チェーン巻上式			
本体重量	190kg	205kg	220kg	235kg
昇降スピード	約2100mm/分 約2500mm/分(50/60Hz)			
主な材質	スチール			
電源・消費電力	100v 50/60Hz 370w			
安全装置	電源キースイッチ・チェーン切断感知・かご下面全面リミット・ドア開閉感知 遮断棒開閉感知・操作電圧24v			
オプション	かごドア・かご遮断棒・ペンダントスイッチ・停電時手動降下装置・ビニールカバー・固定スロープ・自動開閉スロープ・自動開閉渡し板・取り外し式スロープ・キャスター			

日付	2013/6/1	段差解消機NKL2500・2000・1500
縮尺	1/1 (A3)	外觀図(遮断棒・固定スロープ付)
製図	小池 穰	
株式会社	コイケ	